**SYNCRO** (Português)



Poyales

### SYNCRO L / SYNCRO U



A prensa modelo SYNCRO trabalha com bandejas de madeira ou metálica, com as seguintes medidas: Largura de 1200 mm. até 1400 mm. Comprimento de 600 mm. até 900 mm.

A SYNCRO é uma prensa fixa, automática, robusta de fácil manuseio e mínima manutenção, porém com elevada capacidade produtiva e um sistema de vibração sincronizada acionada por um motor de 15 kW alimentado por conversor de frequência.





O circuito da instalação pode ser fabricado em linha ou em U, com um conjunto de ascensor e descensor de 5 alturas que agiliza o translado das bandejas até as estufas através de uma empilhadeira. Com relação ao paletizado pode ser com paletizador pneumático, ou automático eletrônico.

Em todas as opções a prensa pode ser complementada, com equipamento para fabricar produtos com dupla capa.



Detalhe da pinça pneumática para paletizado manual.

### **DADOS TÉCNICOS**

Dimensão das bandejas: (1200 - 1400) x (600 - 900).

Superfície útil de trabalho: (1160 - 1300) x (520 - 840).

Altura dos produtos: 50 - 300.

Tempo do ciclo: 16 - 18 segundos.

Número de funcionários: 2 - 3.

Produção média de blocos por hora: 1500 blocos 20 x 15 x 40.

Produção média de pisos por hora: 100 m².

Superfície mínima: 1.000 m².

Mesa de comandos com autômata programável (PLC) com terminal tátil para acesso a variável e memorização de dados e produção. Aviso de anomalias indicação da quantidade de bandejas fabricadas, pallets, tempos de funcionamento e esperas, consumo de agregados, cimento, água, etc...)

## **VIBRAÇÃO:**

Uma só mesa vibradora.

Engraxe em banho contínuo de óleo (mínima manutenção).

Força máxima: **71,5 kN.** 

Potência: 15 kW - 18,5 kW.

#### **GRUPO HIDRÁULICO:**


Equipamento de refrigeração por água.

Potência: 22 kW.




Detalhe do paletizador automático eletrônico.

# CONFIGURAÇÃO EM LINHA: SYNCRO L



# CONFIGURAÇÃO EM U: SYNCRO U



- A1 Prensa vibrocompressora modelo SYNCRO.
- A2 Armazém injetor das bandejas.
- B1 Transportador das bandejas prensa ascensor.
- B2 Escova limpadora.
- B3 Ascensor de 5 alturas com dupla bandeja.
- B4 Descensor de 5 alturas com dupla bandeja.
- B5 Transportador duplo de bandejas.
- B6 Escova para limpeza das bandejas.
- B7 Volteador das bandejas.
- B8 Injetor de retorno.
- B9 Lubrificador de bandejas.
- C Paletizador automático.
- D Caminho de rolos.
- E Armazém de pallet.
- F1 Mesa de comandos.
- 01 Grupo dosificador.
- 02 Jogo completo de Skip / cinta elevadora.
- 03 Misturador modelo MF-1125 Turbo / MF750 Turbo.
- 04 Suporte do misturador.
- 05 Rosca sem fim para cimento.
- 06 Silo balança do cimento.
- 07 Dosificação de água.
- 08 Esteira do concreto.
- 09 Mesa de comandos.





O circuito em U permite acrescentar volteador e lubrificador de bandejas.



